

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTN82072 + NTS90551

光源

LED3500_70_3075 x1 3075.0 lm

管理番号

K0153569 (4) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

H m

0.49 H m

0.95 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

