

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTN82072K+NTS90355

光源

LED3500_70_1865 x1 1865.0 lm

管理番号

K0179711 (0) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.57 H m

0.87 H m

0.6

75

67

62

58

74

66

61

58

72

66

61

58

71

65

61

58

71

65

61

58

71

65

61

58

71

0.8

83

76

71

68

82

75

71

67

80

74

70

67

79

73

70

67

65

61

58

71

65

61

58

71

65

1.0

88

82

77

74

87

81

77

74

85

80

76

73

83

79

76

73

71

67

65

61

58

71

65

61

58

1.25

92

87

83

79

91

86

82

79

89

85

81

79

87

83

80

78

76

72

68

64

60

56

52

48

44

1.5

95

90

86

83

94

89

86

83

92

88

85

82

90

87

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

2.0

99

95

91

89

97

94

91

88

95

92

90

87

93

91

88

85

82

80

78

76

74

72

70

68

66

2.5

101

97

94

92

99

96

94

92

97

95

92

91

95

93

91

89

87

85

83

81

79

77

75

73

71

3.0

102

99

97

94

101

98

96

94

99

96

94

93

96

95

93

92

89

87

85

83

81

79

77

75

73

4.0

104

101

99

98

102

100

99

97

100

98

97

96

98

97

95

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

5.0

105