

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTN82073K+NTS90551

光源

LED3000_70_2455 x1 2455.0 lm

管理番号

K0179711 (0) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

H m

0.57 H m

0.87 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

8m

6

4

2

0

2

4

6

8