

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTN82111Z+NTS90151

光源

LED4000_70_265 ×1 265.0 l m

管理番号

K0197377 (0) DR 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

70

50

30

70

50

30

70

50

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

Z C M

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.43 H m

1.02 H m

0.6

73

64

59

55

72

64

59

55

70

63

58

55

69

0.8

81

74

68

65

80

73

68

65

78

72

68

64

77

1.0

87

80

75

71

85

79

74

71

83

78

74

70

81

1.25

91

85

80

77

90

84

80

77

88

83

79

76

86

1.5

94

89

84

81

93

88

84

81

90

86

83

80

88

2.0

98

93

90

87

96

92

89

86

94

91

88

86

92

2.5

100

96

93

91

99

95

93

90

96

94

91

89

94

3.0

101

98

96

93

100

97

95

93

98

95

93

91

96

4.0

103

101

99

97

102

100

98

96

100

98

96

95

97

5.0

104

102

100

99

103

101

100

98

101

99

98

97

99

7.0

105

104

103

101

104

103

102

101

100

99

100

99

98

10.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

101

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 10

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

2000 cd