

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTN82113 + NTS90150

光源

LED3000_70_185 ×1 185.0 lm

管理番号

K0156451 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.64Hm

0.91Hm

0.6	78	70	66	63	77	70	66	62	75	69	65	62	74	69	65	62	61
0.8	85	79	74	71	84	78	74	71	83	77	73	71	81	76	73	70	69
1.0	90	84	80	77	89	84	80	77	87	82	79	76	85	81	78	76	74
1.25	94	89	85	82	93	88	84	82	91	87	84	81	89	85	83	81	79
1.5	96	92	88	85	95	91	88	85	93	89	87	84	91	88	86	84	82
2.0	99	96	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86
2.5	101	98	95	93	100	97	95	93	98	95	93	92	96	94	92	91	89
3.0	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	92	90
4.0	104	102	100	98	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	96	95	93
5.0	105	103	101	100	104	103	102	101	101	100	99	98	99	98	97	96	94
7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	100	100	99	99	98	95
10.0	106	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
60 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

A

B

A

B

8m

6

4

2

0

2

4

6

8