


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS00101B+NTS91037( 43 DEG |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_85_645 ×1 645.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0193196( 0 ) DJ 1 TF      |  |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 88.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 44.9%              | 87.0%               | 93.7%               |
| 最大光度     | 1416<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 42.8               | 86.1                | 102.7               |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS00101B+NTS91037(43 DEG


光源

LED4000\_85\_645 ×1

管理番号

K0193196(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm