



# 屋外照明器具特性

品番(品名)	XYG2102LK+NYK20006																		
光源	LED3000_85_2420 ×1 2420.0lm																		
管理番号	K0161468(0)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	99.9%			直下光度			586.6 cd/1000lm												
	1.0%			最大光度			586.6 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	586	560	526	475	426	397	371	334	285	236	201	169	138	113	98	79	51	26	11
90°	586	566	553	535	507	478	444	405	358	303	241	182	134	101	78	56	29	13	5
180°	586	556	509	449	403	375	330	252	162	83	38	20	11	6	3	0	0	0	0
270°	586	566	553	535	507	478	444	405	358	303	241	182	134	101	78	56	29	13	5
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	586	560	526	475	426	397	371	334	285	236	201	169	138	113	98	79	51	26	11



# 正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG2102LK+NYK20006	光源	LED3000_85_2420 ×1
管理番号	K0161468(0)DB 1		



最大光度  $I_{max}$  586.6 cd

直下光度  $I_0$  586.6 cd