

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS01006B+NTS91027(24DEG)

光源

LED4000_70_480 ×1 480.0 l m

管理番号

K0168007(1)DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

1.25

cm²

等価発光面積

1.5

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.67 H m

0.67 H m

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

60 H=2

40 H=2.5

20 H=3

10 H=4

8 H=5

6

4

2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05