


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NTS01517W+NTS91030B( 24DE                             |
| 光源       | LED3500_70_620    x1                      620.0   l m |
| 管理番号     | K0168018( 0) DJ1   TF                                 |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 96.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 51.2%              | 84.0%               | 90.0%               |
| 最大光度     | 7084<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 20.3               | 34.8                | 41.6                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01517W+NTS91030B(24DE


光源

LED3500\_70\_620 ×1

管理番号


K0168018(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm