


| 投光照明器具特性 |                             |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS01595W( 25 DEG) +NTS9103 |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_485 ×1 485.0 lm  |  |  |  |
| 管理番号     | K0185220( 0) DJ1 TF         |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 95.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 54.9%              | 88.0%               | 92.6%               |
| 最大光度     | 4322<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 26.7               | 45.5                | 52.1                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01595W(25 DEG) + NTS9103


光源

LED4000\_70\_485 ×1

管理番号

K0185220(0) DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm