


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS02008W+NTS91030B(17DE   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_675 ×1 675.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168011(2)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 97.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 45.8%              | 84.5%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 8665<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 17.6               | 32.8                | 38.1                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02008W+NTS91030B(17DE


光源

LED3000\_70\_675 ×1

管理番号

K0168011(2)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm