


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS03503B+NTS91029B( 34DE     |  |
| 光源       | LED3000_70_1660 ×1 1660.0 l m |  |
| 管理番号     | K0170811( 0) DJ1 TF           |  |


|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 96.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 65.9%              | 89.6%               | 93.9%               |
| 最大光度     | 3983<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 29.3               | 44.0                | 49.8                |



投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS03503B+NTS91029B(34DE | 光源 | LED3000_70_1660 x1 |
| 管理番号    | K0170811(0)DJ1TF         |    |                    |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm