


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS03507W+NTS91031(17DEG)    |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_1480 ×1 1480.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0170847(0)DJ1 TF            |  |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 90.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 39.7%              | 75.5%               | 82.7%               |
| 最大光度     | 6631<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 18.6               | 36.3                | 44.4                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03507W+NTS91031(17DEG


光源

LED3500\_70\_1480 x1

管理番号

K0170847(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm