


| 投光照明器具特性 |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NTS26151+NTS92151+NTS910                                |
| 光源       | LED4000_70_2535    ×1                      2535.0   l m |
| 管理番号     | K0168023(0)DJ1   TF                                     |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 90.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 36.9 %             | 72.6 %              | 80.8 %              |
| 最大光度     | 8704<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 15.5               | 31.9                | 39.7                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS26151+NTS92151+NTS910


光源

LED4000\_70\_2535 ×1

管理番号


K0168023(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm