


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS32003B+NTS92101+NTS91   |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_565 ×1 565.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0167924(2)DJ1 TF          |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 87.2 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 47.2%              | 89.3%               | 95.9%               |
| 最大光度     | 1195<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 48.2               | 94.0                | 110.0               |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS32003B+NTS92101+NTS91



光源

LED3000\_70\_565 ×1

管理番号


K0167924(2)DJ1TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm