


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS41132W+NTS90201+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_715 ×1 715.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0155818(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 88.1 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 99.9 %             | ビ - ム効率  | 47.9%              | 81.5%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 3812<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 26.1               | 52.1                | 66.2                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS41132W+NTS90201+NTS91


光源

LED3500\_70\_715 ×1

管理番号

K0155818(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm