


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS51317+NTS91055W+NTS90   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_465 ×1 465.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0158515(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 96.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 36.9%              | 74.4%               | 86.4%               |
| 最大光度     | 8626<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 15.7               | 32.8                | 43.9                |



投光照明器具特性


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS51317+NTS91055W+NTS90 | 光源 | LED3500_70_465 ×1 |
| 管理番号    | K0158515(0)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm