屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD11013K
光源	LLD20003CQ1 x1 531.0 lm
管理番号	K0175548(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	64 %
上方光束	0 %
下方光束	64 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01） ZCM																
0.6		39	32	27	24	38	31	27	24	37	31	27	24	35	30	26	24	23
0.8		46	39	35	31	45	39	34	31	43	38	34	31	42	37	34	31	30
1.0		50	44	40	37	49	44	40	37	47	43	39	36	46	42	39	36	35
1.25		54	49	45	42	53	48	44	41	51	47	44	41	50	46	43	41	39
1.5		56	52	48	45	55	51	48	45	54	50	47	44	52	49	46	44	43
2.0		59	56	52	50	59	55	52	50	57	54	51	49	55	53	50	49	47
2.5		61	58	55	53	60	58	55	53	59	56	54	52	57	55	53	52	50
3.0		63	60	58	55	62	59	57	55	60	58	56	54	59	57	55	54	52
4.0		64	62	60	58	63	61	60	58	62	60	59	57	60	59	58	56	55
5.0		65	64	62	60	64	63	61	60	63	61	60	59	61	60	59	58	56
7.0		66	65	64	63	66	64	63	62	64	63	62	61	63	62	61	60	58
10.0		67	66	65	65	66	66	65	64	65	64	64	63	63	63	62	62	60





268.3
264.8

パナソニック株式会社