

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS62002B+NTS90201+NTS91

光源

LED3500_70_1095 x1 1095.0 lm

管理番号

K0168007 (1) DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

H_m

0.67H_m

0.67H_m

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

60 H=2

40 H=2.5

20 H=3

10 H=4

8 H=5

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005