

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS62003B+NTS90101+NTS91

光源

LED3000_70_570 ×1 570.0 lm

管理番号

K0168007 (1) DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.67 H m

0.67 H m

0.6

76

68

63

59

75

67

63

59

73

67

62

59

72

66

62

59

72

66

62

59

72

66

62

59

72

0.8

84

77

72

69

83

76

72

69

81

75

71

68

79

75

71

68

67

67

67

67

67

67

67

67

67

1.0

89

83

78

75

88

82

78

75

86

81

77

74

84

80

77

74

72

72

72

72

72

72

72

72

72

1.25

93

88

83

80

92

87

83

80

90

86

82

79

88

84

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

1.5

96

91

87

84

95

90

87

84

92

89

86

83

90

87

85

83

81

81

81

81

81

81

81

81

81

2.0

99

95

92

89

98

94

91

89

96

93

90

88

94

91

89

87

85

85

85

85

85

85

85

85

85

2.5

101

98

95

93

100

97

94

92

98

95

93

91

96

94

92

90

88

88

88

88

88

88

88

88

88

3.0

102

99

97

95

101

99

96

94

99

97

95

93

97

95

94

92

90

90

90

90

90

90

90

90

90

4.0

104

102

100

98

103

101

99

97

100

99

97

96

98

97

96

98

97

96

95

92

92

92

92

92

92

5.0

105

103

101

100

104

102