

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

NTS62006W+NTS90151+NTS91

光源

LED4000\_70\_750 ×1 750.0 l m

管理番号

K0168007 ( 1 ) DJ 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

H m

0.67 H m

0.67 H m

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0.6  | 76  | 68  | 63  | 59  | 75  | 67  | 63  | 59  | 73  | 67  | 62  | 59  | 72  | 66  | 62  | 59  | 58 |
| 0.8  | 84  | 77  | 72  | 69  | 83  | 76  | 72  | 69  | 81  | 75  | 71  | 68  | 79  | 75  | 71  | 68  | 67 |
| 1.0  | 89  | 83  | 78  | 75  | 88  | 82  | 78  | 75  | 86  | 81  | 77  | 74  | 84  | 80  | 77  | 74  | 72 |
| 1.25 | 93  | 88  | 83  | 80  | 92  | 87  | 83  | 80  | 90  | 86  | 82  | 79  | 88  | 84  | 81  | 79  | 77 |
| 1.5  | 96  | 91  | 87  | 84  | 95  | 90  | 87  | 84  | 92  | 89  | 86  | 83  | 90  | 87  | 85  | 83  | 81 |
| 2.0  | 99  | 95  | 92  | 89  | 98  | 94  | 91  | 89  | 96  | 93  | 90  | 88  | 94  | 91  | 89  | 87  | 85 |
| 2.5  | 101 | 98  | 95  | 93  | 100 | 97  | 94  | 92  | 98  | 95  | 93  | 91  | 96  | 94  | 92  | 90  | 88 |
| 3.0  | 102 | 99  | 97  | 95  | 101 | 99  | 96  | 94  | 99  | 97  | 95  | 93  | 97  | 95  | 94  | 92  | 90 |
| 4.0  | 104 | 102 | 100 | 98  | 103 | 101 | 99  | 97  | 100 | 99  | 97  | 96  | 98  | 97  | 96  | 95  | 92 |
| 5.0  | 105 | 103 | 101 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99  | 101 | 100 | 99  | 98  | 99  | 98  | 97  | 96  | 94 |
| 7.0  | 106 | 105 | 103 | 102 | 105 | 104 | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99  | 98  | 96 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 |

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 ( A )  
--- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

