



| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62191B+NTS90200           |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1750 ×1 1750.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0153417(9)DJ1 TF            |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 87.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 56.2%              | 91.2%               | 96.9%               |
| 最大光度     | 1005<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 56.0               | 98.6                | 115.4               |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62191B+NTS90200



光源

LED4000\_70\_1750 x1

管理番号


K0153417(9)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm