

対応機能一覧表

ワイヤレスマネージャー ME6.3

Wireless Manager mobile edition 6.3

- 2016 年 9 月現在 -

本ソフトウェアを使用するにあたっては、接続するプロジェクターによって設定項目や使用できる機能が異なります。次の表をご確認のうえ、ご使用ください。脚注を含む表の中の品番は、末尾にある本体の外装カバー色 (W/B) を省略しています。

■ NTN91002W / NTN91002B

■ NTN91001W / NTN91001B

■ NTN91000W / NTN91000B

○：可能 ×：不可

機能			対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	NTN91002	○
		NTN91001/NTN91000	×
	[S-Direct] 接続 / [M-Direct] 接続		○
	[S-MAP] 接続		×
	[1-4/U] 接続		○ *3
	[IP 指定] 接続		○
	[USB ディスプレイ] 接続		×
投写方法	ライブモード *1		○
	マルチライブモード *2		○ *4
	複数台ライブモード *2		○
	複数台マルチライブモード *2		×
その他の機能	ブラウザリモコン	NTN91002	○
		NTN91001/NTN91000	×
	コンテンツマネージャーの呼出し		○

*1: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。

ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。

*2: 「マルチライブモード」 / 「複数台ライブモード」 / 「複数台マルチライブモード」時は、音声の出力はできません。

*3: USER 接続のインフラストラクチャーモードのみ利用可能です。

*4: 16 面インデックススタイルで、[シンプル]、[S-DIRECT]、[M-DIRECT] 設定時に無線接続できるコンピューターは 10 台までです。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。