【配光】

一般光色 Ra85の場合
配光イメージは5000K 昼白色の場合

狭い配光 ◀ 出荷時設定 ▶ 広い配光

ビーム角 狭角 14° 照度角 13°	ビーム角 中角 18° 照度角 18°	ビーム角 中角 25° 照度角 24°	ビーム角 広角 38° 照度角 36°

5000K 昼白色

非調光

ホワイト NTS05500WLE1 ○



(2495 lm・59.9 lm/W)



(3030 lm・72.8 lm/W)



(3455 lm・83.0 lm/W)



(3575 lm・85.9 lm/W)

4000K 白色

非調光

ホワイト NTS05501WLE1 ○
ブラック NTS05501BLE1 ○

PiPit調光

ホワイト NTS05511WRZ1 ○



非調光 (2450 lm・58.8 lm/W)
PiPit調光 (2450 lm・56.5 lm/W)



非調光 (2975 lm・71.5 lm/W)
PiPit調光 (2975 lm・68.7 lm/W)



非調光 (3390 lm・81.4 lm/W)
PiPit調光 (3390 lm・78.2 lm/W)



非調光 (3510 lm・84.3 lm/W)
PiPit調光 (3510 lm・81.0 lm/W)

3500K 温白色

非調光

ホワイト NTS05502WLE1 ○
ブラック NTS05502BLE1 ○

PiPit調光

ホワイト NTS05512WRZ1 ○



非調光 (2435 lm・58.5 lm/W)
PiPit調光 (2435 lm・56.2 lm/W)



非調光 (2960 lm・71.1 lm/W)
PiPit調光 (2960 lm・68.3 lm/W)



非調光 (3375 lm・81.1 lm/W)
PiPit調光 (3375 lm・77.9 lm/W)



非調光 (3495 lm・84.0 lm/W)
PiPit調光 (3495 lm・80.7 lm/W)

3000K 電球色

非調光

ホワイト NTS05503WLE1 ○
ブラック NTS05503BLE1 ○

PiPit調光

ホワイト NTS05513WRZ1 ○



非調光 (2355 lm・56.6 lm/W)
PiPit調光 (2355 lm・54.3 lm/W)



非調光 (2860 lm・68.7 lm/W)
PiPit調光 (2860 lm・66.0 lm/W)



非調光 (3260 lm・78.3 lm/W)
PiPit調光 (3260 lm・75.2 lm/W)



非調光 (3375 lm・81.1 lm/W)
PiPit調光 (3375 lm・77.9 lm/W)

【オプション使用時の配光】

照射対象に応じて配光をコントロール

広角38°+拡散フィルター

ビーム角 51° 照度角 43°





(3090 lm・74.2 lm/W)

一般光色 Ra85/5000K 昼白色の場合

フィルターなし（中角18°）



▶

中角18° +ディフュージョンフィルター



配光パターンを和らげます。

中角18° +スプレッドフィルター

配光を一方向に広げ、照射物を効率的に照らします。

注）新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索WEBサイトにて公開予定です。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。