





ビルトイン電気クッキングヒーターをIHクッキン グヒーターに取り替え上のチェックポイント

確認するところ	現 状	対 応	備 考								
ビルトイントップ	<p>1.設置状態とワークトップまでのコンロの高さを確認</p> <p>(1) 下部がフロアーキャビネット</p>  <p>(2) 下部が電気オーブンレンジ</p>  <p>(3) 下部が電気オーブン</p> 	<p>(1) 高さ270mmの商品があります。</p> <p>(2) 高さ220mmの商品があります。</p> <p>(3) 高さ150mmの商品があります。</p> <p>⇒(1) この場合、隙間ができますので別売部材の前パネルが必要です。</p> <p>⇒(2) そのまま対応できます。</p> <p>⇒(3) 別売部材の置台が必要です。 また、別売部材の台輪が必要な場合もございます。 詳細は10ページを参照してください。</p>	  								
	<p>(1) 高さ270mmの商品があります。</p> <p>(2) 高さ220mmの商品があります。</p> <p>(3) 高さ150mmの商品があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高さ220mmのNK-2310、NK-2311は排熱ファンユニットを取り除き、電気オーブンレンジ側で高さ調節してください。 ● 高さ270mm、150mmは電気オーブンレンジ側で高さ調節してください。 		電気オーブンレンジ NE-DB901★(200V) NE-DB901W★(200V) NE-DB701P・DB700P(200V) NE-DB701WP・DB700WP(200V)								
	<p>(1) 高さ270mmの商品があります。(キッチン高さH=850)</p> <p>(2) 高さ220mmの商品があります。(キッチン高さH=800)</p> <p>(3) 高さ150mmの商品があります。</p>	<p>⇒(1) この場合、隙間ができますので別売部材の前パネルが必要です。</p> <p>⇒(2) NK-2310、NK-2311は排熱ファンユニットを取り除き、隙間隠しのため、前パネルを取り付けてください。 その他の機種はそのまま対応できます。 ※電気オーブン付レンジユニット台を取り替える時は、電気オーブンレンジと取り替えてください。</p> <p>⇒(3) 電気オーブンレンジないし、フロアーキャビネットへの交換が必要です。</p>									
	<p>2.間口寸法を確認</p> <p>間口寸法が小さいまたは大きいと取り替えはできません。</p> 	<p>(1) 間口寸法600mm</p> <p>⇒(1) そのまま対応できます。</p> <p>(2) 間口寸法が小さい(例:590mm)または大きい(例:700mm)場合</p> <p>⇒(2) 小さい場合、ロースタードアとサイドカバー(左右)が入りませんので取り替えできません。大きい場合、ロースタードアとサイドカバー(左右)の左右側面にすき間ができるので取り替えできません。</p>									
	<p>3.ワークトップ開口部の横幅×奥行の寸法を確認</p> 	<p>(1) 横幅→560mm、奥行→460mmが一般的</p> <p>⇒(1) そのまま対応できます。</p> <p>(2) 横幅→550mmがあります。</p> <p>⇒(2) KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・AN56S・AN37S・AN36S・AN27S・AN26S・CA77NK・CA77NS・CA76NS・CA57NS・CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・PA56NS・RA37NS・RA36NS・YP77S・YP77K・YP76S・YP57S・YP56S・YP37S・YP36S・YP27S・YP26S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・YS36S・XJ26DST・XJ26DS・W173S・W163S・G33XST・G32EST・G32AST・G32AS・G32AK・G22CL3は、IH本体左右のスペーサ(2力所)を取り外せばそのまま取り替えできます。</p> <p>(3) 横幅→410mm、奥行→460mmがあります。</p> <p>⇒(3) KZ-HS20APへ取り替えてください。 詳細は25~26ページを参照してください。</p>	(13~16ページ外形寸法図参照)								
	<p>4.ワークトップ前垂れ寸法とワークトップ開口部までの基準寸法を確認</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>基準(B)寸法</th> <th>前垂れ寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現行設置機種</td> <td>50mmとA+45⁺¹⁵/₋₅mm</td> <td>30~40mmと42mm以下</td> </tr> <tr> <td>買い替え機種</td> <td>A+45⁺¹⁵/₋₇mm</td> <td>42mm以下</td> </tr> </tbody> </table>		基準(B)寸法	前垂れ寸法	現行設置機種	50mmとA+45 ⁺¹⁵ / ₋₅ mm	30~40mmと42mm以下	買い替え機種	A+45 ⁺¹⁵ / ₋₇ mm	42mm以下
	基準(B)寸法	前垂れ寸法									
現行設置機種	50mmとA+45 ⁺¹⁵ / ₋₅ mm	30~40mmと42mm以下									
買い替え機種	A+45 ⁺¹⁵ / ₋₇ mm	42mm以下									

★電気オーブンレンジNE-DB901・DB901Wは排気筒をIHの排気口に連結する後方排気システムのため、対応するIHとの組合せ設置専用です。対応するIHについて詳しくは18ページをご覧ください。