

商品区分	洗面化粧台	
商品シリーズ名	CLine600	
建築材料区分	ユニット製品	
ホルムアルデヒド発散等級区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆ ※この表記は住宅部品表示ガイドラインによるものです。
ロット番号／製造年月日	本体、梱包等に表示	

4VOC基準 ※2 ※3	4VOC基準適合(木質建材)
--------------	----------------



構成部位		発散建築材料	発散等級区分	認定の種類	認定番号	
①キャビネット	側板	PB※5	F☆☆☆☆	大臣認定	MFN-0068、MFN-0052 MFN-2677	
				JIS認定	GB0508162、ATMY08001	
	背板 底板	MDF	F☆☆☆☆	JIS認定	TCMY07001、JQID06001	
				JIS認定	GB0508162、ATMY08001	
	木部接着用	接着剤	F☆☆☆☆	大臣認定	MFN-0068、MFN-0052 MFN-2677	
②扉	ホワイト(CW,HW)	PB※5	F☆☆☆☆	大臣認定	MFN-0068、MFN-0052 MFN-2677	
	ダーク柄(ET) ライト柄(EN) ソフトウォールナット柄(TT) ソフトオーク柄(TV) エクセルライト柄(NZ,LE) エクセルダーク柄(UZ,DE) エクセルミディアム柄(MZ,ME) チェリー(CD)	PB※5	F☆☆☆☆	JIS認定	JIS認定	GB0508162、ATMY08001
					JIS認定	TC0807041、GB0508162
					JIS認定	TC0207115、TC0507014
					JIS認定	TC0608085、TC0208082
					JIS認定	TC0207134、ATMY08001
	鏡面ホワイト(GH,GS) 鏡面ピンク(GP,GM) 鏡面ブルー(GB)	PB※5	F☆☆☆☆	JIS認定	JIS認定	TC0207115、ATMY08001
					JIS認定	TC0108059
					業界団体認定	JFP3043-0、JFP3043-3
	③けこみ	PB※5	F☆☆☆☆	規制対象外部位		

※1 商品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料の一部しか使用しない場合があります。
 ※2 この表記は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」にもとづき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。
 ※3 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
 ※4 認定書には当社管理上の記載を付しております。
 ※5 PBはパーティクルボードの略称です。
 ※6 お問い合わせ先:お客様相談センター(電話番号:0120-878-365)



2012年1月1日
パナソニック(株)
NSJB
MFN - 0052


認定書

国住指第377号
平成15年5月28日

松下電工株式会社

取締役社長 西田一成 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN - 0052

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 申請建築材料名

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張/パーティクルボード

2. 申請建築材料の形状、寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

項目	形状、寸法等
形状	平板
表面形状	平滑
表面材の張り方	両面
幅	100~2200 (mm)
長さ	100~2800 (mm)
厚さ	10.0±0.5、15.0±0.5、16.6±0.5、18.0±0.5、20.0±0.5 (mm)
密度	720±80 (kg/m ³)

3. 申請建築材料の構成

申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

構成材	仕様等
(1)表面材	材質：第1種、第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しない低圧メラミン樹脂含浸紙 厚さ (mm) : 0.15±0.07 質量 (g/m ²) : 120~312
(2)基材	材質：次に示す組成①又は②のパーティクルボード 厚さ (mm) : 9.8±0.1、14.8±0.1、16.4±0.1、17.8±0.1、19.8±0.1 密度 (kg/m ³) : 690±70 ①組成 (質量%) : メラミン・ユリア共縮合樹脂木材用接着剤 15±1 以下 酸化硬化材 4±0.5 以下 ワックス 2±0.5 以下 木材チップ 79±2 以上 ②組成 (質量%) : ユリア樹脂木材用接着剤 1.5~4.0 乳剤 0.1~0.5 パラフィン 0.1~0.3 硬化材 0.3~0.7 尿素 13.0~14.5 木材チップ 80~85

4. 申請建築材料の断面図

申請建築材料の断面図を図1に示す。




図 1




2012年1月1日
パナソニック㈱
NS.JB
MFN-0068

認 定 書

国住指第466号
平成15年6月11日

エム カインドル ホルツインダストリー
カーゲー
代表取締役社長 ウェルナー ベヒトル
ド 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN - 0068

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

別添

1. 申請建築材料名：

両面メラミン樹脂含浸紙張/パーティクルボード

2. 申請建築材料の形状、寸法等：

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

項目	形状、寸法等
形状	平板
表面形状	平滑
表面材の張り方	両面
幅	2,070 (mm)
長さ	2,800 (mm)
厚さ	15~19±0.3(mm)
密度	680~750 (kg/m ³)

3. 申請建築材料の構成


申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

構成材	仕様等								
(1)表面材	材質：規制対象建築材料に該当しないメラミン樹脂含浸紙 厚さ (mm) : 0.12~0.20±0.01								
(2)基材	材質：次に示すパーティクルボード 規格：EN312-5 (パーティクルボード) 厚さ (mm) : 15.0~19.0±0.3 密度 (kg/m ³) : 680~750 組成 (質量%) : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ユリア樹脂木材用接着剤</td> <td>11±1.0 以下</td> </tr> <tr> <td>木材チップ</td> <td>89±1.0 以上</td> </tr> </table> ユリア樹脂木材用接着剤の組成 (質量%) : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ユリア樹脂</td> <td>91.0±1.0</td> </tr> <tr> <td>イソシアネート系化合物</td> <td>9.0±1.0</td> </tr> </table>	ユリア樹脂木材用接着剤	11±1.0 以下	木材チップ	89±1.0 以上	ユリア樹脂	91.0±1.0	イソシアネート系化合物	9.0±1.0
ユリア樹脂木材用接着剤	11±1.0 以下								
木材チップ	89±1.0 以上								
ユリア樹脂	91.0±1.0								
イソシアネート系化合物	9.0±1.0								

4. 申請建築材料の断面図

申請建築材料の断面図を図1に示す。




認定書

国住指第 4690 号
平成 23 年 3 月 28 日

M. Kaindl Holzindustrie KG
Director Doris Buchmesser 様

国土交通大臣 大島 章



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 20 条の 7 第 4 項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MFN-2677
2. 認定をした構造方法等の名称
両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 申請建築材料名
両面低圧メラミン樹脂含浸紙張/パーティクルボード
2. 申請建築材料の形状、寸法等
申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

項目	形状、寸法等
形状	平板
表面形状	平滑
表面材の張り方	両面
厚さ (mm)	8.0 ~ 28.0 (±0.5)
密度 (kg/m ³)	厚さ 8mm 以上 14mm 未満 700 (±100) 厚さ 14mm 以上 23mm 未満 650 (±70) 厚さ 23mm 以上 28mm 以下 630 (±70)

注：表中カッコ内の数値は、製造時公差を示す。

3. 申請建築材料の構成
申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

構成材	仕様等
(1) 表面材 及び 裏面材	材質：規制対象建築材料に該当しない低圧メラミン樹脂含浸紙 厚さ (mm) : 0.16 (±0.04)
(2) 基材	材質：パーティクルボード 厚さ (mm) : 8.0 ~ 28.0 (±0.5) 組成 (質量%) メラミンユリア樹脂系接着剤 11.0 (±1.0) 木材チップ(針葉樹) 89.0 (±1.0) メラミンユリア樹脂系接着剤の組成(質量%) : メラミンユリア樹脂 69.0 (±0.1) ホルムアルデヒド 0.5 (+0, -0.1) メタノール 0.5 (±0.1) 水分 30.0 (±0.1)

注：表中カッコ内の数値は、製造時公差を示す。

2012年1月1日
パナソニック(株)
NS
MFN-2677

4. 申請建築材料の断面図

申請建築材料の断面図を図1に示す。




図1 断面図